

DUMETA®

High quality positioning equipment

Lasmanipulator
360° kantelen

D-DWP-L-500

Positioneer uw werkstuk in de meest ideale positie of roteer uw werkstuk op de door u gewenste snelheid. Met deze manipulator kunt u zelf uw product 360° kantelen – oftewel volledig ondersteboven hangen.

De tafel van deze machine heeft een doorlaat en is voorzien van T-sleuven t.b.v. eenvoudig bevestigen van werkstukken of één van de Dumeta spanmiddelen zoals b.v. een klauwplaat.

Tevens is het mogelijk deze manipulator op klantwens te construeren.

Kenmerken

- Made in the Netherlands
- Compacte en robuuste bouw
- Traploos regelbare snelheid
- Tafel met doorlaat en 360° kantelbaar
- Incl. afstandsbediening en voetpedaal
- CE gecertificeerd

Optioneel

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Hoogte verstelbaar (elektrisch) 200 mm



DUMETA®

High quality positioning equipment

Lasmanipulator 360° kantelen

D-DWP-L-500



Technische gegevens

Model	D-DWP-L-500	D-DWP-L-E-500
Max. Belading (kg)	500	500
Tafel (Ø mm)	690	690
Doorlaat (Ø mm)	65	100
Rotatiesnelheid (omw/min)	0,2 - 2	0,2 - 2
Kantelsnelheid (omw/min)	1	1
Centerhoogte (mm)	1000	Elektrisch verstelbaar 500 - 1250
Max. afstand zwaartepunt (mm)	150	150
Rotatiekoppel (Nm)	1500	1500
Kantelkoppel (Nm)	2000	2000
Netaansluiting	400V	400V
Dubbel voetpedaal (start/stop / links-rechts)	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening (aan kabel)	Inclusief	Inclusief
Kleur	RAL7016/RAL6037	RAL7016/RAL6037

Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

